APILADOR **MANUAL**

- Facilite el movimiento del almacén a la oficina.
- Entregue papel para copias y equipos pesados.
- Manejo fácil para una sola persona en pasillos estrechos, áreas congestionadas o cuartos de inventario.
- Ancho de 26", delgado, cabe a través de puertas estándar.
- Levante y baje cargas manualmente con el pedal.
- Acero resistente con freno de piso para uso pesado.

MODELO	UNIDAD	WSMD		
Capacidad de carga	Tonelada	0.5 0.5	1	2
Centro de carga	mm	400	400	400
tipo de rueda		nylon	nylon	nylon
Tamaño de la rueda de rodamiento	mm	075x42	080x60	080x60
Tamaño del volante	mm	0180x50	0180x50	0180x50
Altura mínima de horquilla bajada	mm	90	90	90
Altura máx. De elevación de la horquilla	mm	1600	1600	1600
Ancho total de la horquilla	mm	220-720	220-940	260-940
Ancho interior entre horquillas	mm	20-520	20-740	20-700
Tamaño de la horquilla (l/e/s)	mm	800/100/53	900/100/30	900/120/30
Longitud total	mm	1284	1375	1430

APILADOR **SEMIELÉCTRICO**

CARACTERÍSTICA	Modelo		HUG01.5
	Tipo de funcionamiento		Stand-on/walkie
	Poder		Batería
	Capacidad de carga	Kg	1500
	Centro de carga	mm	500
	Base de la rueda	mm	1317

RUEDA	Tipo de rueda		PU
	Las cantidades de ruedas (rueda equilibrada/ rueda de rodamiento)	pcs	2001-2-4
	Tamaño de rueda motriz	mm	252* 78
	Tamaño de la rueda de rodamiento	mm	80 * 70
	Tamaño de la rueda de equilibrio	mm	125* 60

DIMENSIÓN	Min. Horquilla baja altura	mm	90
	Max. horquilla baja altura	mm	3300
	Min. altura de elevación	mm	3210
	Bifurcación general w/ idth	mm	570/685
	Ancho interior entre horquillas	mm	230/345
	Longitud de tenedor	mm	1150
	Ancho de horquilla	mm	170
	Espesor de la horquilla	mm	60 60
	Longitud total	mm	2006
	Altura total	mm	2230
	Min. radio de giro	Wa(mm)	1540

ACTUACIÓN	Velocidad de viaje, cargada/descargada	Km/h	6/8
	Velocidad de elevación cargada/descargada	mm/s	100-110 / 130 150
	Velocidad de descenso cargada/ descargada	mm/s	140-150 / 110 120
	Escalabilidad cargada / descargada	%	6.6
CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA	Drive motor	Kw	AC 24 V / 1.5
	Motor de elevación	Kw	3
	Modo de control de velocidad al caminar		Sistema de control de velocidad continua
	Batería V /AH	V/Ah	24V / 210
	Freno		Sistema de frenado electromágnetico
	Controlador		CURTIS
PESO	Batería	Kg	180
	Peso de servicio con batería	Kg	960